

TECTROL

ÖLBINDER F - Yağ bağlayıcı madde type III R

TECTROL ÖLBINDER F, atölyelerde, endüstride ve araba galerilerinde, benzin istasyonlarında, nakliye şirketlerinde, kaportacı-larda ve halka açık trafik alanlarında kullanılabilir.

TECTROL ÖLBINDER F katı yüzeylerde hızlı etkili bir bağlayıcıdır.

TECTROL ÖLBINDER F yağlar, asitler, alkaliler ve yanıcı, parlayıcı ve sulu sıvılar için kullanılabilir.

Moler/diatomlu toprak bazlı yağ bağlayıcı

Tane boyutu: 0,5 - 1 mm (tane boyutunun ağırlıkça % 0,2'si 0,125 mm'den küçüktür)

Kullanım talimatları: TECTROL ÖLBINDER F'yi kirlili alanların üzerine iki kez serpin ve ardından tekrar temizleyin.

Granüller tamamen temizlenmeli ve yerel, resmi yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir.

Torba içeriği: 20 kg (torba içeriği yaklaşık 20 litre EL ısıtma yağını bağlar)

FAYDA	KULLANIM
Uzun yıllar saklanabilir	Kullanım güvenliği
Yüksek emicilik	Verimli ve hızlı çalışma

Özellikleri

» Type III R

Kullanım önerileri

OEM üreticisinin talimatlarına uymanızı öneririz.



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2039

BayWa Shop: <https://www.baywa.de/de/pp-20526509>

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 01.06.23 Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter

Türkiye Distribütörü

