

TECTROL

ÖLBINDER U - Yağ bağlayıcı madde tip III R

TECTROL ÖLBINDER U, atölyelerde, sanayide, otomobil bayilerinde, benzin istasyonlarında, nakliye şirketlerinde, kaportacılar da ve halka açık trafik alanlarında kullanılabilir.

TECTROL ÖLBINDER U, katı yüzeylerde hızlı etkili bir bağlayıcıdır.

TECTROL ÖLBINDER U, **yağlar, atık yağlar, gresler, alkaliler, boyalar ve vernikler** için kullanılabilir. Asitler ve oksitleyici maddelerle temasından kaçınınız.

Kalsiyum silikat hidrat bazlı yağ bağlayıcı Tane boyutu: 1- 4 mm (tane boyutunun ağırlıkça % 0,4'ü 0,125 mm'den küçüktür)

Kullanma talimatı:

TECTROL ÖLBINDER U'yu kirlenmiş alanlara serpin ve ardından temizleyin. Yerel, resmi yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Kuru bir yerde süresiz olarak depolanabilir.

Torba içeriği: 17 kg / 40 litre (torba içeriği yaklaşık 12 litre EL ısıtma yağını bağlar)

FAYDA	KULLANIM
Düşük atık maliyeti	Malzeme sarfiyatını ve maliyeti düşürür
Uzun yıllar saklanabilir	Kolay kullanım

Özellikleri

» Type III R

Kullanım önerileri

OEM üreticisinin talimatlarına uymanızı öneririz.



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2039

BayWa Shop: <https://www.baywa.de/de/pp-20526509>

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 01.06.23 Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter

Türkiye Distribütörü

